



PDS/Plastipeel C-835 v2 /16.03.2022

**描述:** PLASTIPEEL® 是一种可塑性保护层的新应用方法，一旦固化成膜，就可以将其剥离。PLASTIPEEL® 835 是一种水性临时保护涂层，设计用于轻松喷涂或滚涂。PLASTIPEEL® 835 涂料应用于玻璃、塑料、其他涂层表面\* 以及其他无孔表面上的剥离，以保护它们免受意外损坏、污垢和油漆过喷或溢出。

PLASTIPEEL® 835 涂料适用于内部或外部使用。在非常潮湿的条件下，可能会观察到涂层轻微起雾，但不会损害薄膜性能，并且透明度会恢复。

PLASTIPEEL 835 有半透明蓝色可供选择。

**\*涂抹时涂层呈天蓝色，易于涂抹，但干燥后呈透明色。**

**包装:** PLASTIPEEL® 835 提供 25 升包装。

**贮存:** PLASTIPEEL® 835 应保存在未开封的原始容器中，并存放在阴凉干燥、通风良好的地方。严禁结冻（最低温度 5°C）。未开封容器中的保质期至少为 12 个月。

**闪点:** 水性产品。非易燃。

**应用:** 使用前充分搅拌。  
使用无气或传统\*压力喷涂设备喷涂。不要使用吸料枪。  
湿膜厚度：100 – 150 微米 (4 – 6 thou)。  
**注意：使用前，确保设备清洁且没有稀释剂，因为这会导致乳液凝结。使用后，用水清洗所有设备。**  
**注意：在塑料或涂层表面使用之前，请务必进行补丁测试**

**烘干:** 干燥时间可能有所不同，但通常为 2-3 小时，空气流通良好，室温正常，相对湿度低于 60%。

**覆盖范围:** 在 100 至 150 微米干膜厚度下的理论铺展率为 2.7-4.0 平方米/升。

**安全:** 使用前请参阅我们的材料健康和安全性数据表。

**免责声明:** 本数据表中提供的信息是善意提供的，但不保证用户对产品对其用途的适用性感到满意。如果需要，我们的技术团队可以提供帮助。产品销售严格按照我们的条款和条件。



Coating Technologies Ltd. 94 Northwick Business Centre, Blockley, Moreton in Marsh, GL56 9RF UK, 电话: 01386-719183  
E: [sales@coating-technologies.com](mailto:sales@coating-technologies.com) 网站: [coating-technologies.com](http://coating-technologies.com)  
中国区代理: 塔睿应用技术（上海）有限公司  
联系方式: +86 13916584920, [jimxu@taray.com.cn](mailto:jimxu@taray.com.cn)

