

C-1711E 是英国 Coating Technologies Limited (涂料技术有限公司) 生产的硅烷类脱模剂。英国原包装产品。C-1711E 是一种硅烷类脱模剂，喷雾罐包装。用于环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯和各种通用橡胶的脱模。

C-1711E 应用范围

C-1711E 适用于环氧树脂和聚酯树脂的标准工业脱模剂。

对于浇注型弹性体、自结皮发泡、微孔弹性体有着极佳的脱模效果。

适用于天然橡胶 NR、丁腈橡胶 NBR、氢化丁腈橡胶 HNBR 和、三元乙丙橡胶 EPDM 等通用橡胶的多功能脱模剂。。

如何使用 C-1711E

为获得最佳效果，请轻轻均匀地喷洒到模具表面。任何多余的都应该用无绒布擦掉。

C-1711E 通常应用于在室温至 180°C 之间的模具。但是，确保在高模具温度下喷涂区域没有火源。

C-1711E 典型物理性能

外观	无色液体（非腐蚀性）
溶剂	丁烷 / 丙烷
保质期	24 个月

更多信息

C-1711E 提供 500 毫升气雾罐包装，每箱 48 罐。

C-1711E 喷雾剂由高度易燃的丁烷/丙烷气体混合物驱动。因此，喷雾罐应在室温阴凉干燥下储存。不要储存在 50°C 以上。喷雾罐不能被刺破或焚烧，即使是空的。不要在火源附近或白炽灯表面喷洒。

关于 C-1711E 的更多信息，或更多其他产品信息，欢迎浏览网站：www.coating-technologies.com
或者发邮件至：jimxu@taray.com.cn