

C-910 是英国 Coating Technologies Limited (涂料技术有限公司) 生产的硅烷类脱模剂。英国原包装产品。用于聚氨酯浇注型弹性体、PVC 树脂、聚酯树脂、热塑性弹性体以及三聚氰胺树脂的脱模。

### C-910 应用范围

C-910 是异烷烃作为溶剂的，浓缩脱模剂。对于聚氨酯浇注型弹性体、自结皮发泡、微孔弹性体有着极佳的脱模效果。不建议用于可能导致表面泡孔坍塌的聚氨酯发泡。

### 如何使用 C-910

可采用喷涂或无绒布刷涂等涂刷方式。模具操作温度范围：30-140°C

如果使用喷涂工艺，可以采用以下三种类型：上吸式，重力式或者压送式。对于常规喷涂体系，喷枪喷嘴直径为 0.5 毫米，空气雾化压力为 2.0 bars。如果使用压力罐时，流体压力应为 1.0 bar。

由于 C-910 是高浓缩脱模剂，避免过量使用。

C-910 会在产品上留下微量油渍、半光泽痕迹。

### C-910 典型物理性能

外观	无色液体
比重	0.77 – 0.85
闪点	59°C
稀释剂	脂肪族烷烃
保质期	24 个月

### 更多信息

包装：C-910 共有三种包装：20kg, 160kg。储存在阴凉干燥处。

关于 C-910 的更多信息，或更多其他产品信息，欢迎浏览网站：[www.coating-technologies.com](http://www.coating-technologies.com)

或者发邮件至：[jimxu@taray.com.cn](mailto:jimxu@taray.com.cn).